TOOLBOX TALKS

Cintos de Segurança

SAFETY.CAT.COM™

As reuniões de segurança "Toolbox Talks" têm por objetivo promover discussões sobre saúde e segurança no local de trabalho. Para outras "Toolbox Talks" visite SAFETY.CAT.COM™.

ASSUNTO: Cintos de Segurança

Os cintos de segurança, quando adequadamente usados, prendem o operador ao assento e ajudam a mantê-lo dentro da estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS), caso ocorra uma colisão ou um tombamento. O conjunto do assento, que inclui o cinto de segurança e as ferragens de fixação, deve ser inspecionado regularmente. Recomenda-se a inspeção do cinto de segurança durante a inspeção geral antes do turno de trabalho conforme as instruções contidas no manual de operação e manutenção do fabricante. Ao inspecionar o cinto de segurança, inclua os seguintes itens:

– Inspecione a ferragem de fixação do cinto de segurança quanto a desgaste e danos

Substitua qualquer ferragem de fixação que esteja gasta ou danificada

– Inspecione os parafusos de fixação

Aperte os parafusos de fixação caso estejam frouxos

– Inspecione a fivela quanto a desgaste ou danos

Você deverá substituir o cinto de segurança se a fivela estiver desgastada ou danificada

– Inspecione o tecido do cinto de segurança quanto a desgaste ou danos

Você deverá substituir o cinto de segurança se o tecido estiver desgastado ou danificado

– Inspecione a fivela e os retratores do cinto de segurança e verifique se estão funcionando adequadamente

Você deverá substituir o cinto de segurança se a fivela ou o retrator não estiver funcionando

– Inspecione a etiqueta do cinto de segurança e verifique a data de instalação

Substitua-o após três anos de vida útil

Inspeção adicional para cintos de segurança de três pontos (se equipado)

– Inspecione a guia do cinto na altura do ombro

Ajuste as ferragens do cinto na altura do ombro e/ou remova qualquer obstrução

– Inspecione o ajuste de altura do cinto de segurança

Você deverá substituir o cinto de segurança se o ajuste de altura não estiver funcionando

Consulte seu revendedor Caterpillar quanto à substituição do cinto de segurança e das ferragens de fixação.

Lembre-se:

– Faça as inspeções do cinto de segurança e das ferragens de fixação antes de operar a máquina

– Substitua qualquer peça desgastada ou danificada

– Sempre use o cinto de segurança enquanto estiver operando a máquina

– Limpe o tecido do cinto de segurança com esponja, sabão neutro e água. NÃO use alvejantes, corantes ou detergentes industriais

Data: ____________________

Funcionários Participantes:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

CATERPILLAR®